

MEGALIS

Pasta para regular superficies



DESCRIPCIÓN

Pasta de enlucido para regular superficies, quitar gotelé, renovación de muros y mantenimiento de interiores.

VENTAJAS

- Producto de alto índice de pureza, blancura y finura.
- Es una pasta muy adherente sobre fondos pintados o no.
- Muy suave y fácil de aplicar.
- No descuelga, se puede dejar el grosor de capa que interese.
- Se puede lijar fácilmente.

MODO DE EMPLEO

Preparación del soporte

- Limpiar la superficie eliminando el polvo, suciedad y grasa.
- Eliminar pinturas antiguas mal adheridas.

Preparación de la pasta

- Añadir 10 kg de producto sobre 5 a 6 litros de agua.
- Batir mecánicamente hasta obtener una pasta homogénea y consistente. Aplicar a continuación.

Proporción de Mezcla (Agua/Megalis)	Agua: 5 a 6 litros Megalis: 10 kg
Agitación	Manual o mecánica
Aplicación	Manual
Tiempo de empleo	1 h 30 min - 2 h

PRECAUCIONES

- Trabajar a temperaturas comprendidas entre 5°C y 35°C.
- No usar la pasta si ha comenzado a endurecer ni añadir agua para restablecer la trabajabilidad.

ALMACENAJE

Mantener el producto protegido de la intemperie y de ambientes húmedos.

VALIDEZ

9 meses a partir de la fecha de fabricación en condiciones correctas de almacenamiento.

PRESENTACIÓN

Sacos de 25 kg; palés por 48 sacos.

La información suministrada se refiere a ensayos de laboratorio; los datos pueden variar según las condiciones de aplicación. Cualquier otro uso no especificado del producto, incluida su utilización junto con otros productos o en otros procesos, se hará bajo la exclusiva responsabilidad del usuario.